

## 590 E UNICONT FLAVIETTO



ecopower

- *Запатентованная колыбель с индивидуально настраиваемым натяжением ремней*
- *Настиление без натяжения под контролем ЧПУ: лайкры, джинсовой ткани, трикотажного полотна*
- *Удобство управления*
- *Максимальная взаимозаменяемость всех настилочных приспособлений*
- *Нетребовательна к обслуживанию, недорога в эксплуатации*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Механическая часть и электроника:</b>	Колыбель с индивидуальным натяжением ремней Моторизованная настраиваемая колыбельная подача Автоматический подъемник Контроль выравнивания края и конца рулона с использованием <b>ИК-фотоэлементов</b> <b>Бесщеточные электродвигатели с инкодером</b> Цифровой дисплей с показанием шага и прямым и обратным отсчетом слоев Настиление максимум в 6 шагов/1 цвет (стандарт. конфиг.)
<b>Настиление без подхвата:</b>	Устройство резки CP без подхвата - макс. 1 м/сек максимальная толщина ткани 0,5 см
<b>Настиление с подхватом (опц.):</b>	Устройство резки CPS с подвижным подхватом (опц.) 1 м/сек - максимальная толщина ткани 1,5 см
<b>Параметры рулона ткани:</b>	70 кг максимум для модели 590 E-70 150 кг максимум для модели 590 E-150
<b>Высота настила:</b>	Стандартный просвет (максимум): 18 см лицом вверх, 14 см зигзагом. <b>Увеличенный просвет (опц.):</b> макс 28 см лицом вверх, 24 см зигзагом
<b>Рабочая ширина:</b>	160 см - 180 см - 200 см - 220 см максимум (другие размеры - по запросу)
<b>Габариты (для 180 см):</b>	Ширина 300 см x длина 122 см x Высота 174 см (стандартный стол В 85/90 см) для каждого увеличения ширины добавьте 20 см
<b>Вес нетто (для 180 см):</b>	475 кг
<b>Рабочие параметры:</b>	максимальная скорость настиления: 100 м/ мин (двунаправленное)
<b>Потребляемая мощность:</b>	380V 50/60Hz 2,5 кВт (средн.) 3-фазный ток (3P+N+T)
<b>Пневматика:</b>	50 л/мин (н.у.) 6 атм. - труба на диаметр 8 мм (не включено)
<b>Условия эксплуатации:</b>	температура 10°-40°С, макс. влажность 80% без конденсата
<b>Соответствие стандартам:</b>	CE, UNI EN 292/1, 292/2, 349, 294 - шум < 60 дБ

## Приспособления для настиления (опц.)



Устройство для настиления зигзагом с подхватом  
- для одношагового настиления со складыванием



Полка для сложенного полотна с прижимным валом  
- для настиления трубчатых полотен



## Загрузчики рулонов (опц.)



Погрузчик на машину (опц.)



Погрузчик с уровня пола (опц.)  
(усиленный - до 200 кг)

N.B.: F.K group оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

## Unicont

Полностью компьютеризированная настилочная машина, отличительной особенностью которой является возможность отслеживания брака материала в процессе настиления



## Flavietto

Облегченная настилочная машина для настиления рулонов весом до 35 кг. Специально разработанная настилочная машина для небольших производств или дизайн-студий

